

PERMURO Putzgrund

Základní nátěr

Produkt	Pigmentový základní nátěr pod akrylátovou omítkovinu PERMURO. Egalizuje savost podkladu a vylepšuje přilnavost krycí omítkoviny. K dostání ve stejném odstínu jako krycí omítkovina.
Použití	Jako základní nátěr na savé minerální podklady jako vápenocementové, sádrové omítky a beton. Upozornění: dřevovláknité desky, sádrokarton, skvrny od nikotínu musí být odizolovány JSOLIT Sperrgrundem. PERMURO Putzgrund nemá izolační vlastnosti!
Technické údaje/ Zkoušené vlastnosti	
Pojivová báze	kopolymer-disperze
Pigmentová báze	oxid titaničitý Rutil
Spotřeba	cca 200 g/m ² , pro nátěr na hladký podklad, silně závislá na savosti podkladu a druhu aplikace
Hustota	cca 1,4 kg/l
Sušina	cca 55%
Obsah rozpouštědel (VOC)	EU limitní hodnota pro tento výrobek (kat. A/c): 75 g/l(2007) / 40 g/l(2010). Tento výrobek obsahuje max. 75,0 g/l VOC
Forma dodání	
Připraveno k použití	neředit!
Zrnitost	obsahuje písek - 0,3 mm
Barevný odstín	bílý, lze tónovat ve stejném barevném odstínu jako krycí omítkovina.
Balení	nevratné nádoby po 15 kg
Skladování	18 měsíců, skladovat v chladu, chránit před mrazem, přesné datum spotřeby je uvedeno na etiketě
Zpracování	
Podklad	musí být čistý, suchý, únosný a odmaštěn. U nových omítek je nutno dodržet dobu karbonizace minimálně 2 - 3 týdny. Špatně držící nátěry, skvrny od oleje apod. musí být odstraněny. Zbytky tapet a lepidel musí být odstraněny a odizolovány JSOLIT Sperrgrundem.
Aplikace	Používat neředěné! Natírání nebo válečkování.
Schnutí	24 hod.
Upozornění	Nářadí očistit ihned po použití vodou, jinak nitro ředidlem. Nezpracovávat při teplotě nižší než +5 °C (teplota objektu) a při vyšší vlhkosti vzduchu (>70%) a při přímém slunečním záření či teplotě nad +25 °C. Pro tvorbu filmu u vodou ředitelných hmot má teplota velký význam. Rozdílné teploty během chemické reakce mohou ovlivnit barevný odstín. Natřené plochy chraňte před větrem a deštěm.
Ochranná opatření	Skleněné a kovové části dobře zakrýt, příp. ihned očistit! Chránit oči a kůži! Na pracovišti nekuřte. Pro práci s těmito materiály jsou doporučeny rukavice a pracovní oděv. Chraňte před dětmi. Dodržujte základní hygienická pravidla.
Likvidace	Znehodnocený materiál, zbytky a déle skladovanou hmotu odevzdat ve veřejných sběrnách, jinak dbát Nařízení o manipulaci se zvláštními odpady.
Třídy toxicity	nezařazeno do žádné třídy toxicity
RID/ADR	nejedná se o nebezpečné zboží
První pomoc	Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Oči vypláchněte proudem čisté vody. Při požití vypláchněte ústa a vypijte 1/2l vody, ve vážnějších případech vždy vyhledejte lékaře.



DOVA, a.s., Kirilovova 115, 739 21 Paskov
Tel. 558 671 081, fax 558 671 139, e-mail: centrum@dovaas.cz

DOVA, a.s., Keltičkova 44, 710 00 Ostrava
Tel. 596 245 581, fax 596 245 583, e-mail: ostrava@dovaas.cz

www.kabefarben.cz

